

Module pour ventilation – Limodor – www.trivent.com

MODULE D'ASSERVISSEMENT C-NR



DESCRIPTION

Le module d'asservissement C-NR embrochable s'adapte à tous les ventilateurs LIMODOR série M. Il sert à contrôler la temporisation et le temps de poursuite. Après avoir retiré le module de puissance, on branche le module par simple relevage de la prise correspondante. Ce module est déjà joint à la livraison.



UTILISATION

Le module d'asservissement C-NR a été spécialement conçu pour l'aération des salles de bain et des toilettes. La ventilation de la pièce peut être rendue solidaire de son utilisation par un raccordement à l'interrupteur de lumière.


MODE DE FONCTIONNEMENTS

Le ventilateur LIMODOR de série M peut être mis en route et arrêté avec une temporisation grâce au module de minuterie C-NR. La temporisation de mise en route (EV) et la temporisation d'arrêt (AV) peuvent être désélectionnées par le biais d'un commutateur DIP en suivant les indications des tableaux ci-dessous. La durée totale est obtenue en ajoutant les durées de chaque DIP-Switch. En fonctionnement normal, l'aérateur fonctionne lorsque la lumière s'allume en charge pleine et lorsqu'elle s'éteint en charge pleine. Si l'on active le fonctionnement inversé (IB) (DIP-Switch 1), l'aération fonctionne en charge partielle lorsque la lumière est allumée et en pleine charge lumière éteinte. On peut déconnecter le temps de poursuite en opérant une mise en route/arrêt de l'interrupteur dans un intervalle de 1 sec.

Inversbetrieb IB			Einschaltverzögerung EV			Ausschaltverzögerung AV		
	ON	OFF		ON	OFF		ON	OFF
DIP-Switch 1	TL	VL	DIP-Switch 2	0,5	0	DIP-Switch 5	2	0
			DIP-Switch 3	1	0	DIP-Switch 6	4	0
			DIP-Switch 4	2	0	DIP-Switch 7	8	0
						DIP-Switch 8	16	0

REGLAGES EN USINE

Werkseitige Einstellung



DIP-Switch

1	2	3	4	5	6	7	8

ON

OFF

Einschaltverzögerung
Ausschaltverzögerung
Inversbetrieb

EV = 1.5 min
AV = 8 min
IB = off VL